

PNOZ c1 24VDC 3n/o 1n/c

710001



Sicherheitsschaltgerät (standalone) Eingänge: 2-kanalige Beschaltung mit Querschlußerkennung Ausgänge: 3S, 1Ö. Automatischer/manueller Start UB 24V DC, Breite 22,5mm, Federkraftklemmen fest an Gerätefront Überwachung von Not-Halt, Schutztüren.

Technische Daten

Zertifizierungen:	CE;cULus Listed;TÜV;CCC
Betriebsarten:	automatischer Start;zweikanalig;manueller Start;Querschlusserkennung
Versorgungsspannung (V):	24,0
Art der Versorgungsspannung:	DC
Klemmenart:	fest
Klemmentyp:	Federkraftklemme
Anzahl Sicherheitskontakte unverzögert:	3
Anzahl Hilfskontakte:	1
Stop-Kategorie:	0
Produktnorm:	EN 60947-5-1
Max.Strom bei DC13 I(6 Schaltspiele/m):	5.0 A
Abmessung Breite:	22.5 mm
Abmessung Höhe:	105.0 mm
Abmessung Tiefe:	100.0 mm
Bruttogewicht:	170 g
Nettogewicht:	160 g
Umgebungstemperatur:	-10 - 55 °C